

V55

Schienstrahler


Tracklight



- LED-Strahler auf 3-Phasen-Universaladapter.
- Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
- Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.
- Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.

- LED-projector with 3-phase universal adapter.
- Solid housing made of die-cast aluminium.
- High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.
- Broad range of applications: Head 350° turnable and 90° adjustable.
- Including high-performance driver and highly efficient COB.

- Foco de carril LED con adaptador para instalación en carril trifásico.
- Carcasa sólida de aluminio fundido a presión.
- Reflector de aluminio facetado con diferentes aperturas.
- Para muchas aplicaciones: proyector giratorio de 350° y 90° oscilante.
- Incluye driver Intrack de alta eficacia y LED de última generación.



FARBEN COLOURS COLORES

- B** Schwarz · Black · Negro
W Weiss · White · Blanco

KELVIN KELVIN KELVIN

- 1** 2700 K · 1345Lm / 1530Lm
2 3000 K · 1430Lm / 1630Lm
3 3500 K · 1445Lm / 1645Lm
4 4000 K · 1427Lm / 1680Lm

WATT WATT WATIOS

- 1** 13 W · 300mA
2 15 W · 350mA

REFLEKTOR REFLECTOR REFLECTORES

- 1** 15°
2 24°
3 36°

TREIBER DRIVERS DRIVERS

- A** ON/OFF
B DALI

V55



Details finden Sie auf Seite: 77 | See page for more details: 77 | Más información en la página: 77

